

## LCN X925F

# LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CERCLEUSE À FRICTION POUR LE PP ET LE PET



- ▶ Pas besoin de chapes ni de boucles
- ▶ Jusqu'au 25mm
- ▶ Équipée en standard d'une batterie 18V, 4.0 Ah Li-Ion



PAS DE  
CHAPES  
NI DE  
BOUCLES

### LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

- ▶ Moteur Brushless breveté offrant une durée de vie particulièrement longue.
- ▶ Batterie Li-Ion 18V 4.0Ah rechargeable avec indicateur de niveau de charge.

### ÉCONOMIE

- ▶ Pas besoin de chapes ni de boucles. Réduisez les coûts d'emballage en éliminant les chapes et les boucles et en gagnant du temps.
- ▶ Combinée à des tendeurs manuels, elle permet de remplacer le feuillard acier par du PET de 19 à 25 mm.
- ▶ Faible coût de maintenance grâce à la solide structure mécanique et au moteur brushless.

### PUISSANT ET SÉCURISANT

- ▶ Effectuez plusieurs soudures et optimisez ainsi la sécurité des marchandises.
- ▶ Ses soudures parfaites et sans bavures en font l'outil idéal pour toutes les industries.

### FACILE ET INTELLIGENT

- ▶ La nouvelle base biseautée permet une insertion facile et rapide sous les feuillards.
- ▶ Connectez deux feuillards ensemble pour gagner en temps et en coût.<sup>1</sup>

### EFFICACE

- ▶ Soudure par friction d'une efficacité supérieure à 85%.
- ▶ Performances élevées de la soudure en quelques secondes (plage de temps : 0,6 à 4,8 secondes).

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	TENSION DU CHARGEUR DE BATTERIE	TYPE DE FEUILLARD	LARGEUR MAXIMALE DE FEUILLARD		ÉPAISSEUR MAXIMALE DE FEUILLARD		EFFICACITÉ DE SOUDURE
			MM	INCH	MM	INCH	
PZ 925F	100V	PP et PET	25	1	1.53	0.06	85+ -5%
	115V						
	230V						
	240V						



<sup>1</sup> Pour des raisons de sécurité, les soudures doivent être renforcées pour une bonne liaison entre les feuillards. Il sera nécessaire de faire des tests et d'ajuster le temps de soudure pour obtenir une liaison parfaite avant toute utilisation en production.